



- 本產品具有光斑均勻柔和，光效高，色溫純正，顯色指數高等特點，主要適用於高要求的電視台演播室、劇場、會議系統、多功能廳等照明場館。
- 光源採用最原裝進口大功率 COB 燈珠，它具有亮度高，光衰少，高顯指，低功耗，長壽命。
- 色溫 3,200K/5,600K 可選
- 調光頻率可調 500Hz~2,500Hz
- 電源採用 100-240V PFC 保護，可以很好的保護電源，為了產品能在安靜的環境下使用，使用更好的銅管扇熱，沒有任何噪音，非常安靜。
- 內置 DMX512 控制模式，使用 PFM 數字調光系統實現亮度 0~100% 可調。
- 燈具的光束角為 19° · 26° · 36° · 50°。(可選)，特別設計使光斑更均勻，成像效果更佳。
- 高速頻閃 1-25Hz
- 壓鑄鋁 LED 成像燈。採用優質防火壓鑄鋁機箱，外觀高檔，堅固耐用，耐腐蝕，耐氧化。
- 有 4 種調光不同的曲線：標準模式，白熾燈模式（延遲），線性模式。

### 技術資料

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ➤ 電源輸入 AC100-240V 50-60Hz         | ➤ 控制系統 DMX · RDM · 自走模式 · 主從模式 |
| ➤ 總功率 260W                        | ➤ DMX 通道 · 1ch / 2ch           |
| ➤ LED 光源 200W 大功率進口 COB LED       | ➤ 工環境溫度 -30~40°C               |
| ➤ 光通量：20,000 lm                   | ➤ 工作溫度 最大 60°C                 |
| ➤ 顯色指數(CRI)：Ra>90                 | ➤ 防水等級 IP20                    |
| ➤ 燈珠平均壽命 >50,000 小時               | ➤ 包裝尺寸 700x300x310 mm          |
| ➤ 光束角度：19° · 26° · 36° · 50°。(可選) | ➤ 重量 10.5 公斤                   |