



- 電子式鎮流器
- 結構：鋁壓鑄塑膠，底座含快速鎖，安裝簡易
- 帶 PFC 式(功率修正因素)電源，產品穩定度更高
- X 軸與 Y 軸是使用更穩定、不發熱及低噪音的 6205IC
- 透鏡組為光學鍍膜玻璃，亮度增加 15%
- 使用台灣上市公司(建準電機)生產之全新散熱風扇，低噪音、散熱效能高
- 光學鏡頭：3 個光學鏡頭組合，電子聚焦，
- 光輸出為 20 公尺：59760LUX
- 色盤：14 顏色 + 白光，具半色效果
- 圖案盤：17 個固定圖案 + 白光
- 8 面旋轉菱鏡，速度可調的頻閃效果，機械調光與霧化效果
- 通道控制：DMX-512 16 通道  
(包含：顏色，頻閃，調光，圖案，菱鏡，菱鏡自轉，功能鍵，霧化，調焦，X 軸，Y 軸，X 軸微調，Y 軸微調，復位，開關燈泡)
- X/Y 軸：16 bit，X 軸：540° Y 軸：250°

### 技術資料

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| ➤ 電壓 AC110V/220V 50-60HZ | ➤ 功率：200W            |
| ➤ 額定功率 200W              | ➤ 光源：Philip 5R       |
| ➤ 尺寸 523*337*511 mm      | ➤ 色溫：8500K,          |
| ➤ 重量 17.5kg              | ➤ 平均燈泡壽命：2,000 小時    |
|                          | ➤ DMX-512 信號連接：3 芯輸出 |



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.  
桃園縣龜山鄉興華一街 269 號 1 樓  
TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com  
E-mail: ishuan01@abolight.com