



- 光束角度：2°
- 掃描角度：水平 540°，垂直 270°(16bit 精度掃描) 電子糾錯
- 顏色盤：1 個固定顏色盤含 13 個顏色+白光，彩虹效果
- 彩虹盤：1 個 7 色盤，可產生彩虹效果
- 圖案盤：1 個固定圖案盤含 13 個圖案+白光，可雙向旋轉，帶圖案抖動功能
- 稜鏡盤：2 個，1 個 8+16+24 蜂巢稜鏡與 1 個 16 面稜鏡，可稜鏡疊加及獨立旋轉
- 霧化柔光效果
- 調焦：0-100%線性調焦
- 頻閃：0-20 次/秒，速度可調
- 採用三相電機，運行更平滑，超靜音轉速快
- 顯示模式：LCD 觸屏顯示
- 散熱系統：靜音風扇冷卻，內置過熱保護，溫控保護
- 安全標準：符合各種安全標準，IP20 保護等級，電源線符合 CE20、CE22 標準

技術資料

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| ➤ 輸入電壓：100-240V 50/60Hz | ➤ 控制模式：MX512/主從/自走 |
| ➤ 額定功率：330W | ➤ 通道：18 通道 |
| ➤ 光源：10R 260W | ➤ 淨重：15.0 KG |
| ➤ 燈珠壽命： | ➤ 外觀尺寸：33*28*51cm |



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.
桃園縣龜山鄉文化五路 21 號 1 樓
TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com
E-mail: ishiuan01@abolight.com

通道表

標準模式	DMX 值	通道功能
1	0 - 255	X 軸
2	0 - 255	X 軸微調
3	0 - 255	調光
4	0 - 255	頻閃
5	0 - 255	顏色盤
6	0 - 255	圖案盤
7	0 - 255	菱鏡 1
8	0 - 255	菱鏡 1 效果
9	0 - 255	菱鏡 2
10	0 - 255	菱鏡 2 效果
11	0 - 255	對焦
12	0 - 255	光圈
13	0 - 255	霧化
14	0 - 255	備用
15	0 - 255	X 軸微調
16	0 - 255	Y 軸微調
17	0 - 255	XY 軸素調速
18	0 - 255	燈泡開關/重置