



- 內建多樣 LED 特效程式，使 LED 燈能配合氣柱展現更多的花式，例如火焰，爆炸，水紋等特效。
- 倒吊 CF-9.0 時只要簡單的鬆開油桶固定環及油桶底板即可更換油桶的位置。
- 特殊的立停功能及強大的爆發力，讓 CF-9.0 可以表現出類似 CO2 的效果。
- 機體上有液位顯示視窗，可以簡單的看出油桶是否需要加油。
- 機器可以設置 上(仰)噴、倒吊下噴、側立前噴。
- 內建 DMX，有 6 種 DMX 控制模式可供選擇，分別是 1 通道, 2 通道, 3 通道, 5 通道, 7 通道和 9 通道，可以簡易的使用任何 DMX 控制器做控制。
- 機體上有手動噴煙功能，可以優先於任何控制方式。
- 高效能一體成型的加熱模組設計，不容易堵塞而且是可以直接接地但是不影響感溫系統跟 DMX 控制迴路的正常使用，更不會有人體誤觸而觸電的危險。
- 超大出煙量，約 40,000 cu.ft/min 的驚人出煙量。
- 靈敏的電子感溫系統(ETS) - 電子感溫系統使加熱器在每一個噴煙的週期都隨時保持一定的溫度，使熱迴圈更快速。
- 多重安全保護；鋁錠除了使用鐵殼包裹以外更增加了兩重溫控保護，讓機器更安全。
- 使用無線遙控器 RC-4CA 控制。
- 簡單而人性化的設計讓 CF-9.0 更容易使用。

技術資料

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| ➤ 輸入電壓: AC120V/AC230V 50/60Hz | ➤ DMX 控制通道: 1/2/3/5/7/9CH |
| ➤ 消耗功率: 1550W | ➤ 尺寸: 419*315*206 mm |
| ➤ 加熱時間: 540 秒 | ➤ 重量: 9.5 kg |
| ➤ 出煙量: 40,000 立方.英尺/分鐘 | |
| ➤ 油桶容量: 2.5 公升 | |