



細部圖片



• 顯示控制面板 • Neutrik 電源接頭 • W-515 輸出效果 • FLR 淡煙霧油 • FLG 濃煙霧油

- 智慧型無線控制系統 W 無線系列搭配的 W-1 無線控制器均能共用,具有創新的高智慧型學習功能,每個接受器都能記憶 5 組設定頻率完成的控制器。移除所有不必要的線,讓你能從手中就發射控制指令。
- 光學電子油量偵測器 當油量過低時,光學電子油量偵測器會自動停止幫浦的運作,以保護幫浦,並改善傳統油量偵測器的誤動作。
- 更高效率的新加熱系統 相較於其他同等級機型,新設計的電熱管能以較少的耗油量,製造出更細微的煙霧粒子,使煙霧效果更乾燥,一公升的煙霧油,W 系列機器約多增加 20% 的輸出量。
- 更穩定的 PC 板 新型的 PC 版能更精確的控制溫度,輕易排除外在環境的影響,使機器能在溫度攝氏 - 20 ~ 60 攝氏度底下穩定運作。
- 直接式溫度感應器,克服溫差及位置的盲點,精準回報機器溫度狀況,穩定性再加大。
- 內嵌式控制器,減少碰撞及天候潮濕的機器外部風險。
- 皆具備 DMX512 功能。
- 採用專業用 Neutrik Power CON 電源接頭。

## 技術資料

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| ➤ 電源：AC100V/AC120V/AC230V/AC240V,50Hz-60Hz | ➤ 隨機附含控制器：W-1 無線發射器           |
| ➤ 功率：1,500 瓦                               | ➤ 選配設備：FW-500 飛行箱、W-515-HB 吊架 |
| ➤ 輸出量：20,000 cu.ft / 分鐘                    | ➤ 無線 DMX( 選配 )：W-515 & W-530  |
| ➤ 首次溫機時間：10 分鐘                             | ➤ 使用油品：FLG(淡綠色)濃煙霧油           |
| ➤ 油桶容量：6 公升                                | ➤ 重量：14 公斤                    |
| ➤ 耗油量：8.3 分鐘 / 公升 (100% 輸出量 )              | ➤ 尺寸 (mm)：L 561 W 278 H 186   |



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.  
桃園縣龜山鄉興華一街 269 號 1 樓  
TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com  
E-mail: ishuan01@abolight.com