



航空箱(选配 optional)



鵝頸燈(选配 optional)

- 新增燈光秀錄放功能，可將預先錄制好的效果一鍵撥放。
- 最大 1024 個 DMX 控制通道，DMX512/1990 標準，光電隔離信號輸出埠。
- 最大控制 120 台電腦燈或 120 路調光及 LED 燈具。
- 每燈最大 42 個控制通道，使用燈庫模式。(R20 燈庫)
- 帶屬性通道推杆，方便使用者控制燈具。
- 最大存儲 300 個重演程式共分 30 頁。
- 帶 40 個直選場景，可同時疊加輸出，可配合重演作現場特效，可點控及鎖存。
- 帶內置圖形，方便使用者對電腦燈進行效果控制，如畫圓、波浪、光圈、亮度變化等多種效果，支援圖形疊加、變形及展開特效。
- 程式同步控制：可選內部速度、外部速度、音樂同步控制。
- 大螢幕 LCD 顯示，使用中/英文功能表操作模式。
- 帶 USB 資料介面，支援 U 盤資料備份及系統升級。
- 專業鵝頸工作燈(選配)。
- 電源：AC100-240V 50/60Hz 15W，高性能綠色開關電源，符合全世界各國電源要求。

## 技術資料

- 電源：AC90-250V / 50-60Hz 5W，高性能綠色開關電源，符合全世界各國電源要求
- 尺寸：482 x 440 x 108 mm。



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.  
桃園縣龜山鄉興華一街 269 號 1 樓  
TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com  
E-mail: ishiuan01@abolight.com