



- 國際標準 DMX-512 通信協定, 512 個 DMX 控制迴路
- 支援 RDM(Remote Device Management)控台與燈具雙向通訊功能
- 光電隔離輸出
- 16 組迴路推桿
- DMX 迴路自由配接, 1 個迴路推桿可配接 1 個或多個 DMX 迴路。
- 30 組預設程序, 可同時運行多個程序。每個程序可單獨調節運行速度。
- 每個程序可以手動、聲控、自動模式運行。
- 迴路、場景、程序可同時輸出。
- 內建 USB 埠: 可備份控台數據及軟體升級。
- 內建 MIDI 連接埠: 可用 MIDI 信號觸控場景、程序運行。
- RDM 迴路配置: 可於本控台設置支援 RDM 協議燈具之 DMX 位址。
- 聲控調整: 提供聲控靈敏度數字調節。RDM 控台設置燈具 DMX 地址。
- 聲控靈敏度數字調節。

### 技術資料

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ➤ 額定電壓 DC 9V       | ➤ DMX512 輸出 3pin XLR |
| ➤ 額定功率 300mA       | ➤ MIDI 信號輸出 5pin     |
| ➤ 尺寸 482*200*67 mm | ➤ 音訊輸出 phone jack    |
| ➤ 重量 2.8kg         |                      |



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.  
桃園縣龜山鄉興華一街 269 號 1 樓  
TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com  
E-mail: ishiuan01@abolight.com