



- Mars 專業型煙霧機為專業型 DMX 煙霧機可直接外接任何 DMX 控制台使用。
- 內建 DMX, 有 2 種 DMX 控制模式可供選擇, 分別是 1 通道及 3 通道。
- 搭配使用 TC-3X MKII 時間控制器, 可透過控制器操作機體上噴煙量, 噴煙持續時間和噴煙時間間隔, 做簡易的時間控制。
- 人性化的異常狀況通知指示: 煙霧機如果有任何異常表現, 油桶下方的指示燈將會有不同的閃爍方式做為故障通知, 讓使用者可以快速的瞭解機器的異常狀況。
- 高效能一體成型的加熱模組設計, 不容易堵塞; 而且熱鑄鋁錠與鐵殼鎖住固定直接接地, 所以噴嘴不會因為搬運振動而歪斜, 也是唯一一台煙霧機可以直接接地但是不影響感溫系統跟 DMX 控制迴路的正常使用, 更不會因為有人體誤碰而觸電的危險。
- 加熱模組有嚴格的三重安全保護, 增加使用上的安全性。
- 油桶下方有 LED 加熱指示系統: 紅色 = 加熱中; 綠色=加熱完成。
- 專利的低油量指示系統, 當油量過低時指示燈會閃爍, 幫浦會自動切斷供油, 以保護內部機件不受損壞。
- 靈敏的電子感溫系統(ETS) – 電子感溫系統使加熱器在每一個噴煙的週期都隨時保持一定的溫度, 使熱迴圈更快速。
- 直接溫度感測, 以防止過熱狀況發生。
- 外接 DMX 控制器或簡易計時控制器都可以做主/從控制操作模式, 簡單又人性化的設計讓此款煙機使用更方便。

## 技術資料

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ➤ 電壓: 120V/60Hz 或 230V,240V/50Hz | ➤ DMX 通道: 1CH/3CH                        |
| ➤ 功率: 1250 瓦                     | ➤ 重量: 7.5 公斤                             |
| ➤ 輸出量: 18,000 cu.ft / 分          | ➤ 尺寸 (mm): 418 x 220 x 209mm             |
| ➤ 加熱時間: 7 分鐘                     | ➤ 使用油品: 輕煙油(OL-4); 重煙油(OH-4); 超重煙油(OE-4) |
| ➤ 耗油量: 46ML/分鐘 (100%輸出量)         |  |
| ➤ 油桶容量: 2 公升                     |  |



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.  
桃園縣龜山鄉文化五路 21 號 1 樓  
TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com  
E-mail: ishuan01@abolight.com